

Teknik Özellikler

TITANYUM DİOKSİT RC 82

Tür

RC 82, CINKARNA CELJE - SLOVENYA firmasının sülfat prosesinden ürettiği mikrolaştırılmış rutil pigmenttir. Bu pigment alüminyum ve silikon bileşikleriyle yüzeyi kaplanmış alümina bileşenidir.

Uygulama Alanları

- Su bazlı boyalar
- Endüstriyel ve dekoratif boyalar
- Astar
- Duvar kağıdı kaplamaları
- Sentetik reçine bazlı alçı boyaları
- Yol çizgi boyası
- Toz boyalar
- Renklendirilmiş dekoratif kağıtlar
- Karton boyası
- Elektrotlar
- Fayanslar

Teknik Data Parametresi

TiO₂ İçeriği	minimum 94.0 %	ISO 591-1
İçeriği	R2	ISO 591
Yağ Absorbsiyonu	18 – 21 g/100 g	ISO 787-5
Nem oranı (pakette)	maksimum 0.5 %	ISO 787-2
pH oranı	7.0 – 8.0	ISO 787-9
Elek Analizi (µm40)	maksimum 0.01 %	ISO 787-7
CIE Lab (toz)		
L*	minimum 97.5	ISO 7724-2.1
b*	maksimum 2.5	ISO 7724-2.1

Paketleme

- 25 kg çok katlı kraft torbaları, 1 palette 40 torba, basit ya da suda çözünen, büzüşen folyo ile sarılmış, geri dönüşüm için uygun
- 1000 kg alabilen büyük torbalar
- İstek üzerine 23 ton taşıyabilen kara tankeri